

产品选型表

PG166	卫生系列压力变送传感器						
	量程	详见量程代码表					
		代号	压力类型				
		G	表压型				
			代号	精度等级			
			2	0.2%F.S 级			
			5	0.5%F.S 级			
			代号	输出信号			
			A	电流型4-20 mA 两线制			
			V0	电压型0-5 V DC 三线制			
			V1	电压型0-10 V DC 三线制			
			RS	RS485 通讯接口（标准Modbus-RTU协议）四线制			
			DY	信号定制			
				代码	连接接口		
				4G	G1/2 外螺纹		
				20M	M20*1.5 外螺纹		
				50K	卡箍（50.5）		
				DM	定制		
					代码	引线方式	
					01	赫斯曼接头DIN43650	
					1D	赫斯曼带显示（仅限电流）	
					32	M12 航插接头	
					33X	M12 锁线式，线长 X 米	
PG101	1	G	2	A	50K	1D	

量程代码表

代号	量程	代号	量程	代号	量程	代号	量程	代号	量程
66	0~0.1bar	68	0~0.2bar	21	0~0.5bar	71	0~1bar	22	0~2bar
76	0~4bar	24	0~5bar	77	0~6bar	78	0~10bar	79	0~16bar
80	0~25bar	81	0~40bar	DR	定制				

例：PG166-71. G. 2. A. 50K. 33X （PG101型压力变送器 量程：0-1bar 表压型 精度0.2级 输出4-20mA 连接卡箍（50.5） 赫斯曼带显示 M12锁线式，线长1米）