

产品选型表

PG208	防护型压力变送器							
	DR	压力量程见代码表 (-1~1000bar)						
		代号	压力类型					
		G	表压型					
		A	绝压型					
			代号	精度等级				
			2	输出精度0.2%FS级				
			5	输出精度0.5%FS级				
			代号	输出信号				
			A	电流型4~20mA 二线制				
			V0	电压型0~5VDC 三线制 (电压输出不带显示)				
			V1	电压型0~10VDC 三线制 (电压输出不带显示)				
			RS	RS485型标准Modbus-RTU协议 四线制				
			DY	信号定制				
			代号	安装螺纹				
			4G	G1/2外螺纹				
			20M	M 20*1.5 外螺纹				
			DM	螺纹定制				
			代号	显示				
			D	LED显示				
			N	无显示				
			代号	接液材质				
			04	304 不锈钢				
			16	316L 不锈钢				
			代号	防爆				
			I	Ex ia I CT6 Ga				
			d	Ex d I CT6 Gb				
				不防爆				
PG208	71	G	2	A	20M	D	04	

量程代码表

代号	量程	代号	量程	代号	量程	代号	量程	代号	量程
20	0~0.05bar	66	0~0.1bar	68	0~0.2bar	21	0~0.5bar	71	0~1bar
22	0~2bar	23	0~2.5bar	76	0~4bar	24	0~5bar	77	0~6bar
78	0~10bar	79	0~16bar	80	0~25bar	81	0~40bar	82	0~60bar
83	0~100bar	85	0~160bar	25	0~200bar	74	0~250bar	26	0~300bar
27	0~350bar	84	0~400bar	86	0~600bar	87	0~700bar	28	0~800bar
88	0~1000bar	29	±0.05bar	30	±0.1bar	31	±0.5bar	32	±1bar
33	-1~0bar	34	-1~2bar	35	-1~5bar	36	-1~10bar	DR	定制

例：PG208-71. G. 2. A. 20M. 1D. 04 (PG208型压力变送器 量程：0-1bar 表压型 精度0.2级 输出4-20mA 连接M20*1.5外螺纹 带显示 接液材质304不锈钢 无防爆)