

产品选型表

|       |         |                  |          |              |                          |             |         |      |  |
|-------|---------|------------------|----------|--------------|--------------------------|-------------|---------|------|--|
| PG160 | 防水压力变送器 |                  |          |              |                          |             |         |      |  |
|       | 量程      | 压力量程见代码表 *       |          |              |                          |             |         |      |  |
|       | DR      | 量程定制（-1~1000bar） |          |              |                          |             |         |      |  |
|       |         | 代号               | 压力类型     |              |                          |             |         |      |  |
|       |         | G                | 表压型      |              |                          |             |         |      |  |
|       |         | A                | 绝压型      |              |                          |             |         |      |  |
|       |         |                  | 代号       | 精度等级         |                          |             |         |      |  |
|       |         |                  | 2        | 输出精度0. 2%FS级 |                          |             |         |      |  |
|       |         |                  | 5        | 输出精度0. 5%FS级 |                          |             |         |      |  |
|       |         |                  |          | 代号           | 输出信号                     |             |         |      |  |
|       |         |                  |          | A            | 电流型4~20mA  二线制           |             |         |      |  |
|       |         |                  |          | V0           | 电压型0~5VDC  三线制           |             |         |      |  |
|       |         |                  |          | V1           | 电压型0~10VDC 三线制           |             |         |      |  |
|       |         |                  |          | RS           | RS485型标准Modbus-RTU协议 四线制 |             |         |      |  |
|       |         |                  |          | DY           | 信号定制                     |             |         |      |  |
|       |         |                  |          |              | 代号                       | 安装螺纹        |         |      |  |
|       |         |                  |          |              | 4G                       | G1/2外螺纹     |         |      |  |
|       |         |                  |          |              | 20M                      | M20*1. 5外螺纹 |         |      |  |
|       |         |                  |          |              | DM                       | 螺纹定制        |         |      |  |
|       |         |                  |          |              |                          | 代号          | 线缆长度    |      |  |
|       |         |                  |          |              |                          | Xm          | 定制线缆X 米 |      |  |
|       |         |                  |          |              |                          |             | 代号      | 接液材质 |  |
|       | 04      | 304 不锈钢          |          |              |                          |             |         |      |  |
|       |         | 16               | 316L 不锈钢 |              |                          |             |         |      |  |
| PG160 | 71      | G                | 2        | A            | 20M                      | 4m          | 04      |      |  |

量程代码表

| 代号 | 量程        | 代号 | 量程       | 代号 | 量程       | 代号 | 量程       | 代号 | 量程       |
|----|-----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|
| 20 | 0~0.05bar | 66 | 0~0.1bar | 68 | 0~0.2bar | 21 | 0~0.5bar | 71 | 0~1bar   |
| 22 | 0~2bar    | 23 | 0~2.5bar | 76 | 0~4bar   | 24 | 0~5bar   | 77 | 0~6bar   |
| 78 | 0~10bar   | 79 | 0~16bar  | 80 | 0~25bar  | 81 | 0~40bar  | 82 | 0~60bar  |
| 83 | 0~100bar  | 85 | 0~160bar | 25 | 0~200bar | 74 | 0~250bar | 26 | 0~300bar |
| 27 | 0~350bar  | 84 | 0~400bar | 86 | 0~600bar | 87 | 0~700bar | 28 | 0~800bar |
| 88 | 0~1000bar | 29 | ±0.05bar | 30 | ±0.1bar  | 31 | ±0.5bar  | 32 | ±1bar    |
| 33 | -1~0bar   | 34 | -1~2bar  | 35 | -1~5bar  | 36 | -1~10bar | DR | 定制       |

例： PG160-71. G. 2. A. 20M. 4m. 04 （PG101型压力变送器 量程：0-1bar 表压型 精度0.2级 输出4-20mA 连接M20\*1.5外螺纹 带4米引线 接液材质304不锈钢）