

产品选型表

|       |           |                              |             |                             |      |         |  |
|-------|-----------|------------------------------|-------------|-----------------------------|------|---------|--|
| PL260 | 一体液位变送器系列 |                              |             |                             |      |         |  |
|       | 量程        | 量程范围0~500 m H <sub>2</sub> O |             |                             |      |         |  |
|       | RX        | 0~Xm                         |             |                             |      |         |  |
|       |           | 代号                           | 精度等级        |                             |      |         |  |
|       |           | 2                            | 输出精度0.2%FS级 |                             |      |         |  |
|       |           | 5                            | 输出精度0.5%FS级 |                             |      |         |  |
|       |           |                              | 代号          | 输出信号                        |      |         |  |
|       |           |                              | A           | 电流型4~20mA 二线制               |      |         |  |
|       |           |                              | V0          | 电压型0~5VDC 三线制（建议10米以内线缆长度）  |      |         |  |
|       |           |                              | V1          | 电压型0~10VDC 三线制（建议10米以内线缆长度） |      |         |  |
|       |           |                              | RS          | RS485型标准Modbus-RTU协议 四线制    |      |         |  |
|       |           |                              | DY          | 信号定制                        |      |         |  |
|       |           |                              |             | 代号                          | 线缆长度 |         |  |
|       |           |                              |             | LX                          | 线缆X米 |         |  |
|       |           |                              |             |                             | 代号   | 线缆材质    |  |
|       |           |                              |             |                             | PU   | 聚氨酯     |  |
|       |           |                              |             |                             | DZ   | 特殊线材    |  |
|       |           |                              |             |                             | 代码   | 接液材质    |  |
|       |           |                              |             |                             | 04   | 304不锈钢  |  |
|       |           |                              |             |                             | 16   | 316L不锈钢 |  |
|       |           |                              |             |                             | 代码   | 接液材质    |  |
| PL260 | 5         | 2                            | A           | 7                           | PU   | 04      |  |

例：PL260-R5.2.A.L7.PU.04（PL200型一体变送器 量程：0-5米H<sub>2</sub>O 精度0.2级 输出4-20mA 带7米引线 线缆材质聚氨酯 接液材质304不锈钢）

分体液位变送器选型表 ▼

|       |           |                              |             |                             |           |          |                  |
|-------|-----------|------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|----------|------------------|
| PL266 | 分体液位变送器系列 |                              |             |                             |           |          |                  |
|       | 量程        | 量程范围0~500 m H <sub>2</sub> O |             |                             |           |          |                  |
|       | RX        | 0~Xm                         |             |                             |           |          |                  |
|       |           | 代号                           | 精度等级        |                             |           |          |                  |
|       |           | 2                            | 输出精度0.2%FS级 |                             |           |          |                  |
|       |           | 5                            | 输出精度0.5%FS级 |                             |           |          |                  |
|       |           |                              | 代号          | 输出信号                        |           |          |                  |
|       |           |                              | A           | 电流型4~20mA 二线制               |           |          |                  |
|       |           |                              | V0          | 电压型0~5VDC 三线制（建议10米以内线缆长度）  |           |          |                  |
|       |           |                              | V1          | 电压型0~10VDC 三线制（建议10米以内线缆长度） |           |          |                  |
|       |           |                              | RS          | RS485型标准Modbus-RTU协议 四线制    |           |          |                  |
|       |           |                              | DY          | 信号定制                        |           |          |                  |
|       |           |                              |             | 代号                          | 线缆长度      |          |                  |
|       |           |                              |             | LX                          | 线缆X 米     |          |                  |
|       |           |                              |             | 代号                          | 线缆材质      |          |                  |
|       |           |                              |             | PU                          | 聚氨酯       |          |                  |
|       |           |                              |             | DZ                          | 特殊线材      |          |                  |
|       |           |                              |             | 代号                          | 显示        |          |                  |
|       |           |                              |             | D                           | LED显示（默认） |          |                  |
|       |           |                              |             | N                           | 无显示       |          |                  |
|       |           |                              |             |                             | 代码        | 接液材质     |                  |
|       |           |                              |             |                             | 04        | 304 不锈钢  |                  |
|       |           |                              |             |                             | 16        | 316L 不锈钢 |                  |
|       |           |                              |             |                             |           | 代号       | 防爆               |
|       |           |                              |             |                             |           | I        | Ex ia II C T6 Ga |
|       |           |                              |             |                             |           |          | 不防爆              |
| PL266 | R5        | 2                            | A           | 7                           | PU        | N        |                  |

例： PL266.R5.2.A.L7.PU.N.04 （PL266型分体液位变送器 量程：0-5米H<sub>2</sub>O 精度0.2级 输出4-20mA 带7米引线 线缆材质聚氨酯 接液材质304不锈钢 无显示 无防爆）