

产品选型表

TS580	壁挂型温度传感器（中低温-200~500℃）								
	代码	量程范围							
	PT*	-200~500℃（电阻输出选型:PT100A PT100B PT1000A PT1000B）							
	T1	0~100℃							
	T2	-50~150℃							
	T3	0~450℃（适用于分体型）							
	DR	定制量程							
		代码	输出信号						
		A	4~20mA二线制						
		R	阻值信号（仅限T*选型 默认三线制）						
		DY	定制信号						
			代码	护管长度					
			50	50mm					
			100	100mm					
			LX	其他长度					
			代码	护管直径					
			D5	5mm					
			D6	6mm					
			D8	8mm					
			DX	定制					
			代码	结构形式					
			Y	一体式					
			F1	分体式带1米线（PVC线缆）					
			FS1	分体式带1米线（四氟线缆）					
			FX	分体式带X米线（PVC线缆）					
			FSX	分体式带X米线（四氟线缆）					
			DX	定制					
			代码	护管材质					
			04	304不锈钢					
			16	316不锈钢					
			DC	定制材质					
				代码	精度（带变送）				
				H	±0.2%F.S				
				L	±0.5%F.S				
				代码	引线方式				
				33X	M12*1锁线式，线长X米				
				无	内置接线端子接线				
TS580	T2	A	50	D5	FS1	04	H	无	

例：TS580.T2.A.50.D5.FS1.04.H（TS580壁挂温度传感器 量程：-50~150℃

输出：二线制4~20mA 护管长度50mm 杆径5mm 1米分体四氟线缆 护杆材质304不锈钢 精度±0.2%F.S）