

				8257 . XX				XX	XX	XX	XX	XX
测量范围 ¹⁾	范围 [bar]	过压 [bar]	爆破压力 [bar]		范围 [psi]	过压 [psi]	爆破压力 [psi]					
	0 ... 0.2 ²⁾	1.2	25	68	0 ... 3 ³⁾	18	350	F8				
	0 ... 0.4	1.2	25	69	0 ... 5 ³⁾	18	350	F9				
	0 ... 0.6	1.5	25	70	0 ... 10 ³⁾	25	350	G0				
	0 ... 1.0	2.0	25	71	0 ... 15 ³⁾	30	350	G1				
	0 ... 1.6	3.5	80	73	0 ... 25 ³⁾	50	1200	G3				
	0 ... 2.5	5.0	80	75	0 ... 30 ³⁾	70	1200	G5				
传感器	相对压力, 精度: 0.3 %								23			
	绝对压力, 精度: 0.3 %								43			
	相对压力, 精度: 0.15 % ⁴⁾								21			
	绝对压力, 精度: 0.15 % ⁴⁾								41			
压力接口	G1/4" 外螺纹 (密封)								17			
	1/4" NPT 外螺纹								30			
	1/4" NPT 内螺纹 ⁶⁾								13			
	9/16"-18UNF 外螺纹, SAE6 (J1926), 外螺纹, 密封: 附件 61 ^{2) 6)}								61			
电气接口	电器公插头, 工业标准 (触点距离 9.4 mm), PBT 材料								01			
	插针接头 M12x1, 4 针, PBT 材料								32			
	插针接头 M12x1, 5 针, PBT 材料								35			
	插针接头 MIL-C 26482, 6 针, 金属 ³⁾								02			
输出信号	输出信号	负载电阻	I (供电)		U (供电)							
	4 ... 20 mA	(U 供电 9 V) / 20 mA			24 (9 ... 32) VDC				19			
	0 ... 5 VDC ⁵⁾	≥ 2.0 kΩ	≤ 10 mA		24 (9 ... 32) VDC				14			
	0 ... 10 VDC ⁵⁾	≥ 5.0 kΩ	≤ 10 mA		24 (15 ... 32) VDC				17			
	0.5 ... 4.5 VDC 比率 ⁵⁾	≥ 2.0 kΩ	≤ 10 mA		5 (4.5 ... 5.5) VDC				23			
配件	插孔接头 M12x1, 5 针, 电气接口 32 和 35								33			
	工业标准插孔接头								34			
	压力峰值阻尼元件 ø 1.0 mm								40			
	压力峰值阻尼元件 ø 0.3 mm								43			
	压力峰值阻尼元件 ø 0.5 mm								45			
	特殊引线布局: 插针 A +, 插针 C 出, 插针 B/D -, 插针E 接地 (销B和D连接) (仅用于输出信号 14, 17, 23 和电器公插头MIL-C 26482)								F3			

¹⁾ 客户定制压力范围和多重过压

²⁾ 仅用于相对压力

³⁾ 无船社认证 DNV-GL

⁴⁾ 仅用于压力范围大于 0.6 bar / 10 psi

⁵⁾ 无船社认证

⁶⁾ 可供询问



结构相同但压力范围更高: 数据页编号 H72250、H72300