

				8293 .	XX	XX	XX	XX	XX	XX
测量范围 ¹⁾	范围 [bar]	过压 [bar]	爆破压力 [bar]							
	0 ... 2.5	5	100	75						
	0 ... 4	8	100	76						
	0 ... 6	12	100	77						
	0 ... 10	20	200	78						
	0 ... 16	32	200	79						
	0 ... 25	50	300	80						
	0 ... 40	80	300	81						
	0 ... 60	120	500	82						
	0 ... 100	200	500	83						
	0 ... 160	320	1000	85						
	0 ... 250	500	1000	74						
	0 ... 400	800	1500	84						
	0 ... 600	1000	2000	86						
传感器	相对压力, 精度级别: 0.5 %; 材料 压力接口 / 外壳: 1.4542 (AISI630)				25					
	相对压力, 精度级别: 0.5 %; 材料 压力接口 / 外壳: 1.4404 (AISI316L) ^{3) 5) 6)}				35					
	相对压力, 精度级别: 0.3 %; 材料 压力接口 / 外壳: 1.4542 (AISI630)				23					
	相对压力, 精度级别: 0.3 %; 材料 压力接口 / 外壳: 1.4404 (AISI316L) ^{3) 5) 6)}				33					
压力接口	G1/4" 外螺纹 (密封)				17					
	R1/4" 外螺纹 ²⁾				19					
	1/4" NPT 外螺纹 ³⁾				30					
	1/2" NPT 外螺纹 ³⁾				51					
电气接口	插针接头 EN 175301-803-A (DIN 43650-A), 材料 PA					04				
	插针接头 EN 175301-803-A, PA 材料, 强化耐振性					05				
	插针接头 MIL-C 26482, 6 针, 金属 ⁴⁾					02				
输出信号	输出信号	负载电阻	I (供电)	U (供电)						
	4... 20 mA	(U 供电 9 V) / 20 mA		9 ... 32 VDC					19	
配件	压力峰值阻尼元件 ø 1.0 mm									40
	压力峰值阻尼元件 ø 0.3 mm									43
	压力峰值阻尼元件 ø 0.5 mm									45
	插孔接头 EN175301-803-A (DIN43650-A)/NBR, -40°C ... +90°C, 对于电缆直径 4 ... 9 mm, 防火分类 UL94-V0									46
	插孔接头 EN175301-803-A (DIN 43650-A)/硅树脂, -40°C ... +125°C, 对于电缆直径 4 ... 9 mm, 防火分类 UL94-V0									56
	插孔接头 EN175301-803-A (DIN43650-A)/NBR, -40°C ... +90°C, 对于电缆直径 4 ... 9.5 mm, 防火分类 UL94-V2									58
	插孔接头 MIL-C 26482, 6 针, 金属									32
	特殊引线布局: 插针 1 +, 插针 2 - (仅输出信号 4 ... 20 mA 和电器公插头 EN175301-803-A / DIN43650-A)									92

¹⁾ 客户定制压力范围和多重过压²⁾ 仅使用电气接口 04³⁾ 可供询问⁴⁾ 用于压力范围 < 40 bar 请问⁵⁾ 仅用于压力接口 17 (G1/4")⁶⁾ 用于压力范围 ≥ 10 bar