

订购信息/型号代码

				9B4 .	XX	XX	XXX	XX	XX
微动开关	标准 ¹⁾				42				
	标准  ¹⁾				33				
	带镀金触点 ¹⁾				84				
范围	范围	过压		范围	过压				
	[bar]	[bar]		[psi]	[psi]				
	-0.6 ... 3.4	12	74	-8 ... 45	174	G4			
	0 ... 4	12	76	0 ... 50	174	G6			
	0 ... 6	12	77	0 ... 100	174	G7			
	1 ... 10	24	78	14 ... 150	348	G8			
	1 ... 16	24	79	14 ... 250	348	G9			
	2 ... 25	40	80	30 ... 400	580	H0			
	4 ... 40	50	81	60 ... 500	725	H1			
传感器	传感器材料		传感器外壳材料		范围				
	青铜波纹管 (CuSn6)  ²⁾		铝 EN AW-6026 AlMgSiPb0.4 阳极氧化处理		74		769		
	青铜波纹管 (CuSn6)  ²⁾		铝 EN AW-6026 AlMgSiPb0.4 阳极氧化处理		76, 77		770		
	青铜波纹管 (CuSn6)  ²⁾		铝 EN AW-6026 AlMgSiPb0.4 阳极氧化处理		78, 79		771		
	青铜波纹管 (CuSn6)  ²⁾		铝 EN AW-6026 AlMgSiPb0.4 阳极氧化处理		80, 81		772		
	青铜波纹管 (CuSn6)  ^{3) 4)}		黄铜 (CuZn39Pb3)		74		789		
	青铜波纹管 (CuSn6)  ^{3) 4)}		黄铜 (CuZn39Pb3)		76, 77		790		
	青铜波纹管 (CuSn6)  ^{3) 4)}		黄铜 (CuZn39Pb3)		78, 79		791		
	不锈钢波纹管 (1.4404/AISI316L) ⁴⁾		不锈钢		76, 77		753		
	不锈钢波纹管 (1.4404/AISI316L) ⁴⁾		不锈钢		78, 79		754		
压力接口	G1/8"内螺纹							02	
	G1/4"内螺纹							04	
	M10x1 内螺纹 ⁵⁾							03	
	G1/4"外螺纹 ⁵⁾							17	
附件	带 O 型圈的法兰压力接口 ⁴⁾								11
	插孔接头 EN 175301-803-A (DIN43650-A)								46
	空插头 G1/4"								74
	固定套件								V3
	盖罩								15
	铅封(防止擅自操作)								16
	密封 HNBR, -25°C ... +125°C (标准密封) ⁶⁾								83
	密封 FPM, -18°C ... +125°C ⁵⁾								61
	密封 EPDM, -40°C ... +125°C ⁵⁾								63
	根据客户要求调整开关点								
	请在订购时给出:								
	- 开关点及测量单位 (kPa、bar、MPa、psi、绝对值或相对值)								88
	- 升高或降低								
	开关点刻度								98
	压力峰值阻尼元件和缓冲: 见数据页 H72258								

¹⁾ 回差不可调整²⁾ 接触介质的 O 型圈³⁾ 不接触介质的 O 型圈⁴⁾ 仅用于压力接口 04 (G1/4") 其他请询问⁵⁾ 可供询问⁶⁾ 用于压力接口 G1/4"外螺纹, 可供询问

标准产品 (交货期限极短)

产品号	类型代码	压力范围 [bar]	最大过压 [bar]	回差 [bar]
PST4B3.44	9B4 4274 769 04 0000 0000 15 46 V3	-0.6 ... 3.4	12	0.2 ± 0.1 (固定)
PST4B64	9B4 4277 770 04 0000 0000 15 46 V3	0 ... 6	12	0.2 ± 0.1 (固定)
PST4B164	9B4 4279 771 04 0000 0000 15 46 V3	1 ... 16	24	0.4 ± 0.2 (固定)
PST4B254	9B4 4280 772 04 0000 0000 15 46 V3	2 ... 25	40	1.0 ± 0.6 (固定)
PST4B404	9B4 4281 772 04 0000 0000 15 46 V3	4 ... 40	50	1.2 ± 0.8 (固定)
PST4B3.4F4	9B4 4274 769 04 0000 0000 11 15 46 74 V3	-0.6 ... 3.4	12	0.2 ± 0.1 (固定)
PST4B6F4	9B4 4277 770 04 0000 0000 11 15 46 74 V3	0 ... 6	12	0.2 ± 0.1 (固定)
PST4B16F4	9B4 4279 771 04 0000 0000 11 15 46 74 V3	1 ... 16	24	0.4 ± 0.2 (固定)
PST4B25F4	9B4 4280 772 04 0000 0000 11 15 46 74 V3	2 ... 25	40	1.0 ± 0.6 (固定)
PST4B40F4	9B4 4281 772 04 0000 0000 11 15 46 74 V3	4 ... 40	50	1.2 ± 0.8 (固定)
PST4B6S4	9B4 4277 753 04 0000 0000 15 46 V3	0 ... 6	12	0.2 ± 0.1 (固定)
PST4B16S4	9B4 4279 754 04 0000 0000 15 46 V3	1 ... 16	24	0.4 ± 0.2 (固定)