

## 订购信息/型号代码

|       |                          |          |            |        |          |          |            |           |            |
|-------|--------------------------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|-----------|------------|
|       |                          |          |            | XXX    | XX       | XX       | XXX        | XX        | XX         |
| 自定义代码 | 带显示器和调整螺栓                |          |            |        | 900      |          |            |           |            |
|       | 无显示器, 带调整螺栓              |          |            |        | 904      |          |            |           |            |
|       | 带显示器和调整旋钮                |          |            |        | 912      |          |            |           |            |
| 微动开关  | 标准, 回差不可调整               |          |            |        | 91       |          |            |           |            |
|       |                          |          |            |        |          |          |            |           |            |
| 范围    | 范围 [bar]                 | 过压 [bar] | 爆破压力 [bar] |        | 范围 [bar] | 过压 [bar] | 爆破压力 [bar] |           |            |
|       | -0.9 ... 1.5             | 10       | 13         | 72     | 1 ... 10 | 24       | 36         | 78        |            |
|       | 0.2 ... 1.6              | 10       | 13         | 73     | 1 ... 16 | 24       | 36         | 79        |            |
|       | 0.2 ... 2.5              | 10       | 13         | 75     | 2 ... 25 | 40       | 75         | 80        |            |
|       | 0 ... 4                  | 12       | 26         | 76     | 4 ... 40 | 40       | 75         | 81        |            |
|       | 0 ... 6                  | 12       | 26         | 77     |          |          |            |           |            |
| 传感器   | 传感器                      | 材料 外壳    | 螺纹         | 范围     | 传感器      | 材料 外壳    | 螺纹         | 范围        |            |
|       | 1.4435                   | 镀镍黄铜     | G1/4" 内螺纹  | 72     | 850      | 1.4435   | 镀镍黄铜       | G1/2" 外螺纹 | 76, 77 854 |
|       | 1.4435                   | 镀镍黄铜     | G1/2" 外螺纹  | 72     | 859      | 1.4435   | 镀镍黄铜       | G1/4" 内螺纹 | 78, 79 855 |
|       | 1.4435                   | 镀镍黄铜     | G1/4" 内螺纹  | 73, 75 | 851      | 1.4435   | 镀镍黄铜       | G1/2" 外螺纹 | 78, 79 856 |
|       | 1.4435                   | 镀镍黄铜     | G1/2" 外螺纹  | 73, 75 | 852      | 1.4435   | 镀镍黄铜       | G1/4" 内螺纹 | 80, 81 857 |
|       | 1.4435                   | 镀镍黄铜     | G1/4" 内螺纹  | 76, 77 | 853      | 1.4435   | 镀镍黄铜       | G1/2" 外螺纹 | 80, 81 858 |
|       |                          |          |            |        |          |          |            |           |            |
|       |                          |          |            |        |          |          |            |           |            |
|       |                          |          |            |        |          |          |            |           |            |
|       |                          |          |            |        |          |          |            |           |            |
|       |                          |          |            |        |          |          |            |           |            |
|       |                          |          |            |        |          |          |            |           |            |
| 固定装置  | 直接在传感器或外壳上               |          |            |        |          |          |            |           |            |
|       | 带装配卡箍                    |          |            |        |          |          |            |           |            |
| 附件    | 不锈钢外壳                    |          |            |        |          |          |            |           |            |
|       | 压力峰值阻尼元件和缓冲: 见数据页 H72258 |          |            |        |          |          |            |           |            |

## 标准产品 (交货期限极短)

| 产品号    | 类型代码                         | 压力范围 [bar]   | 最大过压 [bar] | 回差 [bar] | 直径 Y [mm] | 长度 X [mm] |
|--------|------------------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------|
| EXP1.5 | 900 9172 850 00 0000 0000 02 | -0.9 ... 1.5 | 10         | 0.2 (固定) | 45        | 56.5      |
| EXP2.5 | 900 9175 851 00 0000 0000 02 | 0.2 ... 2.5  | 10         | 0.2 (固定) | 45        | 56.5      |
| EXP6   | 900 9177 853 00 0000 0000 02 | 0 ... 6      | 12         | 0.4 (固定) | 33        | 47        |
| EXP16  | 900 9179 855 00 0000 0000 02 | 1 ... 16     | 24         | 0.9 (固定) | 27        | 42.5      |

