

型号规格代码表

型号	规格代码	说明
PG-3051CP	单晶硅直装式压力变送器
输出信号	-H *	4~20mA, HART 协议, 两线制
测量量程	S2	量程: 1-6kPa 范围: -6~6kPa 过载极限: 2MPa
	M1	量程: 10~40kPa 范围: -40~40kPa 过载极限: 3MPa
	M2	量程: 10~100kPa 范围: -100~100kPa 过载极限: 7MPa
	M4	量程: 10~400kPa 范围: -100~400kPa 过载极限: 10MPa
	L1	量程: 0.1kPa~4MPa 范围: -0.1~4MPa 过载极限: 10MPa
L2	量程: 1kPa~40MPa 范围: 0~40MPa 过载极限: 60MPa	
接液材质	SS *	膜盒 [†] : 316L 其它接液材质: 316
	HC	膜盒 [†] : 哈氏合金 -276 其它接液材质: 316
	TA	膜盒 [†] : 钽 其它接液材质: 316
	GD	膜盒 [†] : 镀金 其它接液材质: 316
过程连接	- M20M*	M20*1.5 外螺纹
	- N12F	1/2NPT 内螺纹
	- N12M	1/2NPT 外螺纹
	- G 1 2	G1/2 外螺纹
电气连接	-M20F *	M20*1.5 内螺纹, 带一个盲塞和一个电气接头
表头显示	-D *	LCD 显示, 带按钮
	-N00	无
2-inch 管安装支架	L *	L 型支架
	N00	无
支架材质	TG*	碳钢镀锌
	SS304	不锈钢 304
	SS316	不锈钢 316

附加选型表

项目	代码	说明	
壳体材质	B	316 不锈钢	
隔爆接头	G	标准隔爆接头	
禁油处理	X1	脱脂洗净处理	
禁油 / 禁水处理	X2	脱脂洗净并干燥处理	
特殊填充液	F	氟油	
过程接头	Z1	针型阀(一只)	304 材质
	Z2	针型阀(一只)	316 材质
防爆标准	I	ExialICT6Ga	
	d	ExdIICT6Gb	
定制需求	Dx		

参考型号：PG-3051CP-HM1SS-M20M-M20F-DLTG/d

注：

- 1：“1”膜盒指的是膜片、压环、焊接等接液部分。
- 2：显示单位：MPa, kPa, Pa, mmHg, mbar, bar, %, m, cm, kg, Torr, ftH₂O, inHg, atm, g/cm², inH₂O, kg/cm², mH₂O, mmH₂O, psi;
无特殊要求，变送器出厂显示默认为 PV 值。
- 3：“※”表示常用选型规格。
- 4：附加选型代码之间用“/”隔开，如“K/B/G”。
- 5：如有特殊订货，请在订货代码后加注“D”，并文字说明。