

订购信息/型号代码

		XXX . XX	XX	XXX	XX	XXXX	XXXX	XX	XX
自定义代码	调整器, 更高的耐振性	471 . 23							
	调整器, 高耐振性 ¹⁾	471 . 26							
	带闭锁装置的温度开关, 高耐振性 ²⁾	472 . 12							
范围	范围	传感器最大							
	[°C]	[°C]							
	-10 ... 80	85							
	+20 ... 110	115							
	+20 ... 150	165							
	+20 ... 230	250							
	+40 ... 300	330							
传感器	参见图表"传感器订购号"			XXX					
固定装置	规格 B (用于可远程安装的毛细管)				27				
	规格 K (用于直接在保护套管上安装) ¹⁾				14				
	带间隔件 (冷却元件) 的紧固螺母 (用于直接在保护套管上安装)				18				
保护套管	参见数据页 www.trafag.com/H72163					XXXX			
保护套管长度 ²⁾	长度G 参见数据页 www.trafag.com/H72163						XXXX		
配件	根据客户要求调整固定并密封开关点 ¹⁾							88	
	根据客户要求预调整开关点, 但不确保开关点精度 ¹⁾							83	
	请在订购时给出开关点设置:								
	- 开关点 [°C]								
	- 升高或降低								
	螺纹电缆接头 M20x1.5 (EN 50262)							07	
	螺纹电缆接头 M24x1.5 (DIN 89280)							27	
	螺纹电缆接头 M18x1.5 (DIN 89280)							40	
	毛细管保护: 镀镍黄铜金属软管							90	
毛细管管道长度	毛细管管道长度至多 5000 mm (直接在保护套管上安装时说明不适用) L=XXXX								
	标准长度: L = 3000 mm 带金属软管								

¹⁾ 介质 最大150°C 持续运行

²⁾ 没有保护管或

保护管长度 ≤ 150 mm: 高振动载荷, B级

保护管长度 > 150 mm: 一般振动暴露, A级

传感器订购号

		传感器材料	
范围	传感器-Ø	不锈钢	铜
95, 23	7.0 mm	321	322
	9.0 mm	331	332
	12.0 mm	341	342
31	7.0 mm	121	122
	9.0 mm	131	132
	12.0 mm	141	142
24, 53	7.0 mm	021	022
	9.0 mm	031	032
	12.0 mm	041	042

标准产品 (交货期限极短)

产品号	类型代码	温度范围 [°C]	保护套管直径 [mm]	保护套管长度 [mm]	回差 [°C]	传感器最大 [°C]
ISN11011	471 2323 332 27 8317 0110 90	+20 ... +110	12	110	4.5 (固定)	115
ISN11015	471 2323 322 27 8316 0150 90	+20 ... +110	10	150	4.5 (固定)	115
ISN11065	471 2323 342 27 8319 0065 90	+20 ... +110	15	65	4.5 (固定)	115
ISN15011	471 2331 132 27 8317 0110 90	+20 ... +150	12	110	5 (固定)	165
ISN15015	471 2331 122 27 8316 0150 90	+20 ... +150	10	150	5 (固定)	165
ISN15065	471 2331 142 27 8319 0065 90	+20 ... +150	15	65	5 (固定)	165
ISNT11011	471 2323 332 14 1417 0110	+20 ... +110	12	110	4.5 (固定)	115
ISNT11015	471 2323 322 14 1416 0150	+20 ... +110	10	150	4.5 (固定)	115
ISNT11065	471 2323 342 14 1419 0065	+20 ... +110	15	65	4.5 (固定)	115
ISNT15011	471 2331 132 14 1417 0110	+20 ... +150	12	110	5 (固定)	165
ISNT15015	471 2331 122 14 1416 0150	+20 ... +150	10	150	5 (固定)	165
ISNT15065	471 2331 142 14 1419 0065	+20 ... +150	15	65	5 (固定)	165