

				8264 .	XX	XX	XX	XX	XX	XX
测量范围 ¹⁾	范围 [bar]	过压 [bar]	爆破压力 [bar]							
	0 ... 2.5	5	100	75						
	0 ... 4	8	100	76						
	0 ... 6	12	100	77						
	0 ... 10	20	200	78						
	0 ... 16	32	200	79						
	0 ... 25	50	300	80						
	0 ... 40	80	300	81						
	0 ... 60	120	500	82						
	0 ... 100	200	500	83						
	0 ... 160 ²⁾	320	1000	85						
	0 ... 250 ²⁾	500	1000	74						
传感器	相对压力, 精度: 0.3 %				23					
	相对压力, 精度: 0.5 %				25					
压力接口	G1/4" 内螺纹					10				
	M10x1 内螺纹					17				
	G1/8" 内螺纹					18				
电气接口	插针接头 EN 175301-803-A (DIN43650-A), 材料 PA						04			
	屏蔽电缆: 材料: FDR 25 (Raychem), 4 x 0.5mm ² (电缆长度参见“附件”)						78			
输出信号	输出信号	负载电阻	I (供电)	U (供电)						
	4 ... 20 mA	(U 供电 9 V) / 20 mA		24 (9 ... 32) VDC				19		
附件	带 O 型圈的法兰接口									41
	压力峰值阻尼元件 ø 1.0 mm									40
	压力峰值阻尼元件 ø 0.3 mm									43
	压力峰值阻尼元件 ø 0.5 mm									45
	空插头 G1/8"									57
	空插头 G1/4"									74
	插孔接头 EN175301-803-A (DIN43650-A)/NBR, -40°C ... +90°C, 对于电缆直径 4 ... 9 mm, 可燃性标准 UL94-V0									46
	插孔接头 EN175301-803-A (DIN43650-A)/硅, -40°C ... +125°C, 对于电缆直径 4 ... 9 mm, 可燃性标准 UL94-V0									56
	插孔接头 EN175301-803-A (DIN43650-A)/NBR, -40°C ... +90°C, 对于电缆直径 4 ... 9.5 mm, 可燃性标准 UL94-V2 ⁴⁾									58
	角钢插孔接头: 90° EN 175301-803-A (DIN43650-A)/NBR, -40°C ... +90°C, 对于电缆直径 6.5 ... 9.5 mm, 可燃性标准 UL94-V0 ⁴⁾									55
	固定套件									V3
	特殊引线布局: 插针 1 +, 插针 2 - (仅输出信号 4 ... 20 mA 和电器公插头 EN175301-803-A / DIN43650-A)									92
	电缆长度 1.5 m									1M
	电缆长度 3.0 m									3M
	电缆长度 5.0 m									5M

¹⁾ 客户定制压力范围和多重过压

²⁾ 仅用于压力接口 G1/4"

⁴⁾ 没有于船舶许可 DNV-GL

标准产品 (交货期限极短)

产品号	类型代码	压力范围 [bar]	最大过压 [bar]	输出信号	供电 [VDC]
NPN4.0A4	8264 76 2510 04 0000 0000 19 46 V3	0 ... 4	10	4 ... 20 mA	24 (9 ... 32)
NPN6.0A4	8264 77 2510 04 0000 0000 19 46 V3	0 ... 6	15	4 ... 20 mA	24 (9 ... 32)
NPN10.0A4	8264 78 2510 04 0000 0000 19 46 V3	0 ... 10	20	4 ... 20 mA	24 (9 ... 32)
NPN16.0A4	8264 79 2510 04 0000 0000 19 46 V3	0 ... 16	32	4 ... 20 mA	24 (9 ... 32)
NPN25.0A4	8264 80 2510 04 0000 0000 19 46 V3	0 ... 25	50	4 ... 20 mA	24 (9 ... 32)
NPN40.0A4	8264 81 2510 04 0000 0000 19 46 V3	0 ... 40	80	4 ... 20 mA	24 (9 ... 32)
NPN4.0AF4	8264 76 2510 04 0000 0000 19 41 46 74 V3	0 ... 4	10	4 ... 20 mA	24 (9 ... 32)
NPN6.0AF4	8264 77 2510 04 0000 0000 19 41 46 74 V3	0 ... 6	15	4 ... 20 mA	24 (9 ... 32)
NPN10.0AF4	8264 78 2510 04 0000 0000 19 41 46 74 V3	0 ... 10	20	4 ... 20 mA	24 (9 ... 32)
NPN16.0AF4	8264 79 2510 04 0000 0000 19 41 46 74 V3	0 ... 16	32	4 ... 20 mA	24 (9 ... 32)
NPN25.0AF4	8264 80 2510 04 0000 0000 19 41 46 74 V3	0 ... 25	50	4 ... 20 mA	24 (9 ... 32)
NPN40.0AF4	8264 81 2510 04 0000 0000 19 41 46 74 V3	0 ... 40	80	4 ... 20 mA	24 (9 ... 32)