

				8288 . XX				XX	XX	XX	XX	XX	XX
测量范围 ¹⁾	范围 [bar]	过压 [bar]	爆破压力 [bar]	范围 [psi]	过压 [psi]	爆破压力 [psi]							
	0 ... 2.5	7.5	50	75	0 ... 30	90	700	G5					
	0 ... 4	12	60	76	0 ... 50	150	850	G6					
	0 ... 6	18	100	77	0 ... 100	300	1450	G7					
	0 ... 10	30	200	78	0 ... 150	450	2500	G8					
	0 ... 16	48	200	79	0 ... 200	600	2500	GA					
	0 ... 25	75	300	80	0 ... 250	750	2500	G9					
	0 ... 40	120	300	81	0 ... 300	900	4000	HA					
	0 ... 60	180	400	82	0 ... 400	1200	4000	H0					
	0 ... 100	300	500	83	0 ... 500	1500	4000	H1					
	0 ... 160	480	750	85	0 ... 1000	3000	5000	H2					
	0 ... 250	750	1000	74	0 ... 1500	4500	7000	H3					
	0 ... 400	1000	2000	84	0 ... 2000	6000	10000	H5					
	0 ... 600	1500	2500	86	0 ... 3000	9000	14500	G4					
					0 ... 5000	12500	21750	H4					
					0 ... 7500	18750	29000	H6					
	传感器	相对压力, 精度: 0.3 %; 材料 压力接口 / 外壳: 1.4542 (AISI630)							23				
相对压力, 精度: 0.5 %; 材料 压力接口 / 外壳: 1.4542 (AISI630)							25						
相对压力, 精度级别: 0.3 %; 材料 压力接口 / 外壳: 1.4404 (AISI316L) ²⁾							33						
相对压力, 精度级别: 0.5 %; 材料 压力接口 / 外壳: 1.4404 (AISI316L) ²⁾							35						
压力接口	G1/4" 外螺纹 (密封)											17	
	G1/2" 外螺纹 (压力表) EN 837 ³⁾											11	
	1/4" NPT 外螺纹 ³⁾											30	
	1/2" NPT 外螺纹 ³⁾											51	
	R1/4" 外螺纹, DIN3858 ³⁾											19	
	M14x1.5 外螺纹, DIN6149-2 ³⁾											31	
	9/16"-18UNF 外螺纹, SAE6 (J1926), 外螺纹, 密封: 附件 61 ³⁾											61	
电气接口	插针接头 EN 175301-803-A (DIN43650-A), 材料 PA											05	
输出信号	输出信号	负载电阻		I (供电)		U (供电)							
	4 ... 20 mA	(U 供电 9 V) / 20 mA				9 ... 32 VDC						19	
	0 ... 10 VDC	> 5 kΩ		< 10 mA		15 ... 32 VDC						17	
配件	密封 FPM, -18°C ... +125°C												61
	密封 EPDM, -40°C ... +125°C												63
	密封 NBR, -25°C ... +100°C												83
	压力峰值阻尼元件 ø 1.0 mm, 材料 1.4305 ⁴⁾											40	
	压力峰值阻尼元件 ø 0.4 mm, 材料 1.4305 (传感器 23, 25) 或 1.4404 (传感器 33, 35) ⁴⁾											44	
	插孔接头 EN175301-803-A (DIN43650-A)/NBR, -40°C ... +90°C, 对于电缆直径 4 ... 9 mm, 防火分类 UL94-V0											46	
	插孔接头 EN175301-803-A (DIN43650-A)/硅, -40°C ... +125°C, 对于电缆直径 4 ... 9 mm, 防火分类 UL94-V0											56	
	插孔接头 EN175301-803-A (DIN43650-A)/NBR, -40°C ... +90°C, 对于电缆直径 4 ... 9.5 mm, 防火分类 UL94-V2											58	
	特殊引线布局: 插针 1 +, 插针 2 - (仅输出信号 4 ... 20 mA 和电器公插头 EN175301-803-A / DIN43650-A)											92	
	特殊引线布局: 插针 1 出, 插针 2 -, 插针 3 + (仅输出信号 0 ... 10 VDC 和电器公插头 EN175301-803-A / DIN43650-A)											98	
	特殊引线布局: 插针 1 +, 插针 2 -, 插针 3 出 (仅输出信号 0 ... 10 VDC 和电器公插头 EN175301-803-A / DIN43650-A)											97	
	多件包装 ⁵⁾											VM	

¹⁾ 客户定制压力范围²⁾ 用于压力范围 ≥ 0 ... 10 bar³⁾ 可供询问⁴⁾ 不适用于压力接口 11⁵⁾ 订单数量必须是 50 的倍数

标准产品 (交货期限极短)

产品号	类型代码	压力范围 [bar]	最大过压 [bar]	输出信号	供电 [VDC]
EPN2.5A	8288 75 2517 05 0000 0000 19 44 58 61	0 ... 2.5	7.5	4 ... 20 mA	9 ... 32
EPN4.0A	8288 76 2517 05 0000 0000 19 44 58 61	0 ... 4	12	4 ... 20 mA	9 ... 32
EPN6.0A	8288 77 2517 05 0000 0000 19 44 58 61	0 ... 6	18	4 ... 20 mA	9 ... 32
EPN10.0A	8288 78 2517 05 0000 0000 19 44 58 61	0 ... 10	30	4 ... 20 mA	9 ... 32
EPN16.0A	8288 79 2517 05 0000 0000 19 44 58 61	0 ... 16	48	4 ... 20 mA	9 ... 32
EPN25.0A	8288 80 2517 05 0000 0000 19 44 58 61	0 ... 25	75	4 ... 20 mA	9 ... 32
EPN40.0A	8288 81 2517 05 0000 0000 19 44 58 61	0 ... 40	120	4 ... 20 mA	9 ... 32
EPN60.0A	8288 82 2517 05 0000 0000 19 44 58 61	0 ... 60	180	4 ... 20 mA	9 ... 32
EPN100.0A	8288 83 2517 05 0000 0000 19 44 58 61	0 ... 100	300	4 ... 20 mA	9 ... 32
EPN160.0A	8288 85 2517 05 0000 0000 19 44 58 61	0 ... 160	480	4 ... 20 mA	9 ... 32
EPN250.0A	8288 74 2517 05 0000 0000 19 44 58 61	0 ... 250	750	4 ... 20 mA	9 ... 32
EPN400.0A	8288 84 2517 05 0000 0000 19 44 58 61	0 ... 400	1000	4 ... 20 mA	9 ... 32
EPN600.0A	8288 86 2517 05 0000 0000 19 44 58 61	0 ... 600	1500	4 ... 20 mA	9 ... 32