

## 订购信息/型号代码

|               | 8774 .                                           | XX | XX | XX | XX | XX |
|---------------|--------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| <b>密度测量范围</b> | 0 ... 60 kg/m³ 用于脉宽输出<br>0 ... 56.1 kg/m³ 电流回路输出 | 50 |    |    |    |    |
| <b>过程接口</b>   | G3/8" 外螺纹                                        |    | 11 |    |    |    |
|               | 2孔法兰2800系列                                       |    | 28 |    |    |    |
| <b>传感器输出</b>  | 脉宽调制                                             |    |    | 00 |    |    |
|               | 电流回路                                             |    |    | 04 |    |    |
| <b>电气接口</b>   | 插针接头 EN 175301-803-A (DIN 43650-A), 4针           |    |    |    | 04 |    |
|               | 插针接头 M12x1, 5 针, A 编码                            |    |    |    | 35 |    |
|               | 屏蔽电缆 Radox 125, 2x0.5mm²                         |    |    |    | 51 |    |
| <b>配件</b>     | 母插头                                              |    |    |    |    |    |
|               | EN 175301-803-A (DIN 43650-A), 4 针               |    |    |    |    | 58 |
|               | M12x1, 5 针, A 编码, PA                             |    |    |    |    | 33 |
|               | M12x1, 5 针, A 编码, 镀镍黄铜                           |    |    |    |    | 35 |
|               | 压力连接适配器                                          |    |    |    |    |    |
|               | G3/8" 内螺纹 - 2200                                 |    |    |    |    | 22 |
|               | G3/8" 内螺纹 - 2300                                 |    |    |    |    | 23 |
|               | G3/8" 内螺纹 - 2550                                 |    |    |    |    | 27 |
|               | G3/8" 内螺纹 - 2570                                 |    |    |    |    | 28 |
|               | T 型适配器 M30x2 公头 - G3/8" 母头 - 2300                |    |    |    |    | 25 |

## 需要进一步定制的参数化

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| 屏蔽 Radox 电缆的长度 | SF <sub>6</sub> , SF <sub>6</sub> - 基于混合气体, 客户特定的替代气体 |
| 气压@20°C        | 除了100%的SF <sub>6</sub> 气体, 可根据用户需求指定特定的气体。            |
| 屏蔽 Radox 电缆的长度 | 长度(毫米)                                                |



Trafag 根据您的规格开发和制造定制产品, 以满足您的特定要求。  
请与我们联系了解更多详情。