

## 订购信息/型号代码

|           |                                   | 8775 . | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|-----------|-----------------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|
| 密度测量范围    | 0 ... 60 kg/m <sup>3</sup>        | 50     |    |    |    |    |    |    |
|           |                                   |        |    |    |    |    |    |    |
| 过程接口      | G3/8" 外螺纹                         |        | 11 |    |    |    |    |    |
|           | 2孔法兰2800系列                        |        | 28 |    |    |    |    |    |
| 传感器输出     | RS485/Modbus                      |        |    | 05 |    |    |    |    |
|           |                                   |        |    |    |    |    |    |    |
| 电气接口      | 插针接头 M12x1, 5 针, A 编码             |        |    |    | 35 |    |    |    |
|           |                                   |        |    |    |    |    |    |    |
| Modbus 设置 | 波特率和奇偶校验固定                        |        |    |    |    |    |    |    |
|           | 默认波特率 9600, 奇偶校验 (1 个停止位)         |        |    |    |    |    | 76 |    |
|           | 默认波特率 19200, 奇偶校验 (1 个停止位)        |        |    |    |    |    | 77 |    |
|           | 自定义波特率和奇偶校验 <sup>1)</sup>         |        |    |    |    |    | 78 |    |
|           | 波特率和奇偶校验开放可配置                     |        |    |    |    |    |    |    |
|           | 默认波特率 19200, 奇偶校验 (1 个停止位)        |        |    |    |    |    | 79 |    |
|           | 自定义默认设置 <sup>1)</sup>             |        |    |    |    |    | 80 |    |
|           | 服务器-ID                            |        |    |    |    |    |    |    |
|           | 打开可配置 (默认 ID = 1)                 |        |    |    |    |    | 95 |    |
|           | 增加每个订单的数量, 起始 ID 可从 1 ... 247 中选择 |        |    |    |    |    | 96 |    |
|           | 固定, 按订单定制, 可选择 1 ... 247          |        |    |    |    |    | 97 |    |
| 配件        | 母插头                               |        |    |    |    |    |    |    |
|           | M12x1, 5 针, A 编码, PA              |        |    |    |    |    | 33 |    |
|           | M12x1, 5 针, A 编码, 镀镍黄铜            |        |    |    |    |    | 35 |    |
|           | 压力连接适配器                           |        |    |    |    |    |    |    |
|           | G3/8" 内螺纹 - 2200                  |        |    |    |    |    | 22 |    |
|           | G3/8" 内螺纹 - 2300                  |        |    |    |    |    | 23 |    |
|           | G3/8" 内螺纹 - 2550                  |        |    |    |    |    | 27 |    |
|           | G3/8" 内螺纹 - 2570                  |        |    |    |    |    | 28 |    |
|           | T 型适配器 M30x2 公头 - G3/8" 母头 - 2300 |        |    |    |    |    | 25 |    |

<sup>1)</sup> 可选的波特: 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600  
 率可选奇偶校验: 无 (2 个停止位)、奇 (1 个停止位)、偶 (1 个停止位)

## 需要进一步定制的参数化

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| 屏蔽 Radox 电缆的长度 | SF <sub>6</sub> , SF <sub>6</sub> - 基于混合气体, 客户特定的替代气体 |
| 气压@20°C        | 除了100%的SF <sub>6</sub> 气体, 可根据用户需求指定特定的气体。            |



Trafag 根据您的规格开发和制造定制产品, 以满足您的特定要求。  
 请与我们联系了解更多详情。