

订购信息/型号代码

		XXXX	XX	XXXX	XX	XX	XX
自定义代码	带微动开关的气体密度监测器带 带微动开关的密度继电器	87X6					
	一个微动开关	8716					
	两个微动开关	8726					
	三个微动开关	8736					
	四个微动开关	8746					
监控接线端子	标准接线端子		20				
压力接口	螺纹、轴向和径向类型			1XXX			
	法兰和帽螺母, 轴向和径向类型			2XXX			
	插入型			5XXX			
特征数	由 Trafag 确定				XX		
选项	基本密度指示表盘, 带两个颜色扇区, 无标记						60
	密度指示器刻度盘根据客户规格						61
	低压指示器						66
	由 IIR 组成的工艺气体润湿 O 形圈						C2
	微动开关插座						
	EMC 电缆密封套 M20x1.5, 镀镍黄铜, 用于电缆 $\varnothing$ 7 ... 12.5 [mm]						10
	EMC 电缆密封套 M20x1.5, 镀镍黄铜, 用于电缆 $\varnothing$ 8 ... 11 [mm]						07
	EMC 电缆密封套 M20x1.5, 镀镍黄铜, 用于电缆 $\varnothing$ 11 ... 14 [mm]						08
	EMC 电缆密封套 M25x1.5, 镀镍黄铜, 用于电缆 $\varnothing$ 8 ... 16 [mm]						11
	EMC 电缆密封套 M25x1.5, 镀镍黄铜, 用于电缆 $\varnothing$ 12.5 ... 20.5 [mm]						17
	ITT Cannon 连接器						12
	堵头 M20x1.5, 镀镍黄铜 ¹⁾						13
	堵头 M25x1.5, 镀镍黄铜 ¹⁾						04
	堵头 M25x1.5, PA ^{1) 2)}						05
	工艺气体阻尼元件 ³⁾						49
	集成于内的DN8密度计检测阀门, 连接M26x1.5保护帽						
	标准测试端口方向						W3
	测试端口方向 180°						W0
	测试端口方向 270°						W1
	测试端口方向 90°						W2
	集成与内的DN8气体检测与再次充气阀门, 连接M26x1.5保护帽						
	标准加注口方向						F3
	加注口方向 180°						F0
	加注口方向 270°						F1
	加注口方向 90°						F2
配件	温度绝缘套						06
	带排水孔的全绝缘式防雨罩						37
	防雨罩						46
	压力连接适配器 2300 - G1/2" 外螺纹						N1

¹⁾ 选择是否在当地采购 EMC 电缆密封套²⁾ 无IP兼容性, 不可用于操作³⁾ 可用于压力连接 2000、2001、2045

需要进一步定制的参数化	
工艺气体	SF ₆ , SF ₆ - 基于混合气体, 客户特定的替代气体
各种密度表盘单位	kPa, bar, MPa (绝对压力, 相对 ¹⁾), psi (a., g. ¹⁾), kg/m², kg/cm², 也可提供双单位
开关点 @ 20°C ²⁾	微动开关 1, p = xxx
	微动开关 2, p = xxx
	微动开关 3, p = xxx
	微动开关 4, p = xxx

¹⁾ 监测原理是基于绝对压力参照系统, 并进行相应的校准。如使用相对压力表盘单位时, 若与当地安装的相对压力表进行比较, 必须考虑当地的环境压力 (如海拔或天气因素)

²⁾ 可用于降低或增加压力的出厂设置