

选型表

Selection table

PG101-T		通用型压力变送器（陶瓷系列）						
	代码	量程（详见量程表）						
		代码F	精度					
		F2	0.2%F. S					
		F5	0.5%F. S					
		代码	输出信号					
			A	电流4-20mA				
			V0	电压0-5VDC				
			V1	电压0-10VDC				
			RS	RS485 MODBUS RTU通信协议				
			OD	定制				
				代码	螺纹接口			
				2G	G1/4(外螺纹)			
		4G		G1/2(外螺纹)				
		20M		M20*1.5(外螺纹)				
		详见螺纹接口定制表						
				代码E	电气连接方式			
				E1	赫斯曼接头			
				E2	M12X1航插(默认不带航插母头)			
			E3	M12X1锁线，线长X米（默认带1m线缆）				
			E4	赫斯曼带LED显示				
			E5	赫斯曼带LCD显示				
			ED	定制				
			代号	接液材质				
				04	304不锈钢+陶瓷（A1203）			
	16			316L不锈钢+陶瓷（A1203）				
				代码D	附件及定制要求			
				DZ	定制			
			无	常规（默认含阻尼塞）				
PG101-T	22	F5	A	20M	E1	16		

量程代码表

代号	量程	代号	量程	代号	量程	代号	量程	代号	量程
22	0-2bar	24	0-5bar	78	0-10bar	12	0-20bar	13	0-30bar
15	0-50bar	83	0-100bar	25	0-200bar	84	0-400bar		

例：PG101-T. 22. F5. A. 20M. E1. 04（PG101-T型压力变送器（陶瓷系列）表压型 量程:0-2bar 精度0.5级 输出:4-20mA 连接螺纹接口M20*1.5外螺纹，赫斯曼，接液材质304不锈钢+陶瓷（AL203），含阻尼塞）

选型表

Selection table

螺纹接口定制表

代号	螺纹接口		代号	螺纹接口		代号	螺纹接口
10	M10X1 (外螺纹)		1G	G1/8 (外螺纹)		1R	R1/8 (外螺纹)
12	M12X1.5 (外螺纹)		6G	G3/4 (外螺纹)		2R	R1/4 (外螺纹)
14	M14X1.5 (外螺纹)		1N	NPT1/8 (外螺纹)		4R	R1/2 (外螺纹)
16	M16X1.5 (外螺纹)		2N	NPT1/4 (外螺纹)		1U	7/16UNF
27	M27X2 (外螺纹)		4N	NPT1/2 (外螺纹)		TD	定制螺纹接口