

选型表

Selection table

PG160		防水压力变送器					
	量程	压力量程见代码表 *					
	DR	量程定制 (-1~1000bar)					
		代码	压力类型				
		G	表压型				
		A	绝压型				
			代码	精度等级			
			2	输出精度0.2%FS级			
			5	输出精度0.5%FS级			
				代码	输出信号		
				A	电流型4~20mA 二线制		
				V0	电压型0~5VDC 三线制		
				V1	电压型0~10VDC 三线制		
				RS	RS485型标准Modbus-RTU协议 四线制		
				DY	信号定制		
				代码	安装螺纹		
				4G	G1/2外螺纹		
				20M	M 20*1.5外螺纹		
				DM	螺纹定制		
				代号	线缆长度		
				Xm	定制线缆X 米		
					代码	接液材质	
					04	304不锈钢	
					16	316L不锈钢	
PG160	71	G	2	A	20M	4m	04

量程代码表

代号	量程	代号	量程	代号	量程	代号	量程	代号	量程
20	0~0.05bar	66	0~0.1bar	68	0~0.2bar	21	0~0.5bar	71	0~1bar
22	0~2bar	23	0~2.5bar	76	0~4bar	24	0~5bar	77	0~6bar
78	0~10bar	79	0~16bar	80	0~25bar	81	0~40bar	82	0~60bar
83	0~100bar	85	0~160bar	25	0~200bar	74	0~250bar	26	0~300bar
27	0~350bar	84	0~400bar	86	0~600bar	87	0~700bar	28	0~800bar
88	0~1000bar	29	±0.05bar	30	±0.1bar	31	±0.5bar	32	±1bar
33	-1~0bar	34	-1~2bar	35	-1~5bar	36	-1~10bar	DR	定制

例： PG160-71. G. 2. A. 20M.4m.04 （PG160型压力变送器 量程：0~1bar 表压型 精度0.2级 输出4~20mA 连接M20*1.5外螺纹 带4米引线 接液材质304不锈钢）