选型表

Selection table

TS580	壁挂型温度传感器（中低温-200~500 ℃）								
	代码	量程范围							
	PT*	-200~500℃（电阻输出选型：PT100A PT100B PT1000A PT1000B）							
	T1	0-100℃							
	T2	-50-150℃							
	T3	0-450℃（适用于分体型）							
	DR	定制量程							
		代码	输出信号						
		A	4-20mA二线制						
		R	阻值信号（仅限PT*选型 默认三线制）						
		DY	定制信号						
			代码	护管长度					
			50	50mm					
			100	100mm					
			LX	其他长度					
				代码	护管直径				
				D5	5mm				
				D6	6mm				
				D8	8mm				
				DX	定制				
					代码	结构形式			
					Y	一体式			
					F1	分体式带1 米线（PVC线缆）			
					FS1	分体式带1 米线（四氟线缆）			
					FX	分体式带X 米线（PVC线缆）			
					FSX	分体式带X 米线（四氟线缆）			
					DX	定制			
						代码	护管材质		
						04	304不锈钢		
						16	316不锈钢		
						DC	定制材质		
							代码	精度（带变送）	
							H	±0.2%F.S	
							L	±0.5%F.S	
								代码	引线方式
								33X	M12*1锁线式 ，线长X 米
								无	内置接线端子接线
TS580	T2	A	50	D5	FS1	04	H		

例：TS580.T2.A.50.D5.FS1.04.H（TS580壁挂温度传感器 量程：-50-150℃
输出：二线制4-20mA 护管长度50mm 杆径5mm 1米分体四氟线缆 护杆材质304不锈钢 精度±0.2%F.S）