

选型表

Selection table

TS588	风管型温度传感器（中低温-200~500℃）							
	代码	量程范围						
	PT*	-200~500℃（电阻输出选型：PT100A PT100B PT1000A PT1000B）						
	T1	0~100℃						
	T2	-50~150℃						
	T3	0~450℃（适用于分体型）						
	DR	定制量程						
		代码	输出信号					
		A	4~20mA二线制					
		R	阻值信号（仅限PT*选型 默认三线制）					
		DY	定制信号					
			代码	护管长度				
			200	200mm				
			300	300mm				
			LX	其他长度				
				代码	护管直径			
				D6	6mm			
				D8	8mm			
				D12	12mm			
				DX	定制			
				代码	固定形式			
				HD	滑动法兰盘			
				DM	定制			
					代码	护管材质		
					04	304不锈钢		
					16	316不锈钢		
					DC	定制材质		
						代码	精度（带变送）	
						H	±0.2%F.S	
						L	±0.5%F.S	
							代码	引线方式
							33X	M12*1锁线式，线长X米
							无	内置接线端子接线
TS588	T2	A	50	D5	FS1	04	H	

例：TS588.T2.A.200.D12.HD.04.H.（TS588系列风管温度传感器
量程：-50~150℃ 4~20mA二线制 护管长度300mm Φ12mm 304不锈钢 滑动法兰式 精度：±0.2%F.S）