



## Selection table

TS800		通用型温度传感器（中低温-200~500℃）	
代码	量程范围		
PT*	-200~500℃（电阻输出选型：PT100A PT100B PT1000A PT1000B）		
T1	0~100℃		
T2	-50~150℃		
T3	0~450℃		
DR	定制量程		
代码	输出信号		
A	4-20mA 二线制		
R	阻值信号（仅限PT*选型 默认三线制）		
DY	定制信号		
代码	插深（默认含螺纹）		
L50	50mm		
L100	100mm		
L200	200mm		
LX	其他长度		
代码	冷端		
H0	无冷端		
H50	50mm		
H100	100mm		
H150	150mm		
代码	杆径		
D6	6mm		
D8	8mm		
DX	定制		
代码	护管材质		
04	304 不锈钢		
16	316 不锈钢		
DC	定制材质		
代码	螺纹		
20M	M20*1.5 外螺纹		
4G	G1/2 外螺纹		
DM	定制		
代码	精度（带变送）		
H	±0.2%F.S		
L	±0.5%F.S		
代码	引线方式		
01	赫斯曼接头DIN43650		
1D	赫斯曼带显示		
32	M12*1航插接头		
33X	M12*1锁线式，线长X 米		


**选型表**
*Selection table*

TS810	通用型温度传感器（高温0-1600℃）	
01	-200~500℃（电阻输出选型：PT100A PT100B PT1000A PT1000B）	
02	0~100℃	
03	-50-150℃	
04	0~450℃	
DT	定制量程	
A	4-20mA 二线制	
M	MV 信号	
DY	定制信号	
L50	50mm	
L100	100mm	
L200	200mm	
LX	其他长度	
H0	无冷端	
H50	50mm	
H100	100mm	
H150	150mm	
D6	6mm	
D8	8mm	
DX	定制	
04	304 不锈钢	
16	316 不锈钢	
DC	定制材质	
20M	M20*1.5 外螺纹	
4G	G1/2 外螺纹	
DM	定制	
H	±0.2%F.S	
L	±0.5%F.S	
	代码	引线方式
	01	赫斯曼接头DIN43650
	1D	赫斯曼带显示（仅限电流）
	32	M12*1航插接头
	33X	M12*1锁线式，线长X 米