



**选型表**
*Selection table*

HTT820	风管式温湿度变送器（活动法兰）	
量程	（湿度默认0-100%）	
01	0-50℃	
02	-10-60℃	
03	-20-60℃	
04	-40-80℃	
05	-40-120℃	
DR	定制	
	代码	输出信号
	A	电流型 4-20 mA 三线制
	V0	电压型 0-5 V DC 三线制
	V1	电压型 0-10 V DC 三线制
	RS	RS485 通讯接口（标准 Modbus-RTU 协议）四线制
	DY	定制信号
	代码	湿度精度
	2	±2%RH （25℃ 10-90%RH）
	3	±3%RH （25℃ 10-90%RH）
	5	±5%RH （25℃ 10-90%RH）
	代码	显示
	D	LED 显示
	N	无显示
	代码	探头长度及材质
	S200	ABS探头 探头长度200mm
	S300	ABS探头 探头长度300mm
	J150	金属烧结探头探头长度150mm
	J200	金属烧结探头探头长度200mm
	J300	金属烧结探头探头长度300mm
	DZ	金属烧结探头探头长度定制

例：HT820-01.A.3.D.J150（HT800型壁挂温湿度变送器 量程：0-50℃ 0-100%RH，输出三线制4-20mA，精度±0.5℃ ±3%RH LED显示 金属烧结探头 探头长度150mm）



## Selection table

HTT830		风管式温湿度变送器（活动法兰）	
量程		（湿度默认0-100%）	
01	0-50℃		
02	-10-60℃		
03	-20-60℃		
04	-40-80℃		
05	-40-120℃		
DR	定制		
代码		输出信号	
A	电流型 4-20 mA 三线制		
V0	电压型 0-5 V DC 三线制		
V1	电压型 0-10 V DC 三线制		
RS	RS485 通讯接口（标准 Modbus-RTU 协议）四线制		
DY	定制信号		
代码		湿度精度	
2	±2%RH （25℃ 10-90%RH）		
3	±3%RH （25℃ 10-90%RH）		
5	±5%RH （25℃ 10-90%RH）		
代码		显示	
D	LED 显示		
N	无显示		
代码		探头插深及材质（含螺纹）	
150	不锈钢 插深长度150mm		
200	不锈钢 插深长度200mm		
300	不锈钢 插深长度300mm		
DZ	不锈钢 探头长度定制		
代码		螺纹	
20M	M20*1.5 外螺纹		
27M	M27*2 外螺纹		
DM	螺纹定制		
代码		耐压	
NA	无耐压		
A	1MPa		
B	3MPa		
C	5MPa		
0	绝对真空		

例：HT830-01.A.3.D.150.27M.NA（HT830型风管式温湿度变送器 量程：0-50℃ 0-100%RH，输出三线制4-20mA，精度±0.5℃ ±3%RH LED显示 不锈钢探头 螺纹M27\*2 探头插深150mm 无耐压）