

选型表

Selection table

PF460	差压变送器						
	量程	详见量程代码表*(量程范围±10kPa)					
		代码	精度等级				
		5	输出精度0.5%FS级				
		10	输出精度1%FS级				
			代码	输出信号			
			A	电流型4~20mA 二线制			
			V0	电压型0~5VDC 三线制			
			V1	电压型0~10VDC 三线制			
			RS	RS485型标准Modbus-RTU协议			
			DY	信号定制			
			代码	连接方式			
			8	Φ8 宝塔嘴 (可接8mm 直径软管)			
			6	Φ6 快插接口 (可接6mm直径软管)			
			RM	定制			
				代码	显示		
				D	LED显示		
				N	无显示		
				代号	线缆长度		
PF460	30	5	A	8	N	定制线缆X 米	
							12

最大静压对应表

差压 量程	0~0.1	0~0.2	0~0.5	0~1	0~2	0~5	0~10	±0.1	±0.2	±0.5	±1	±2	±5	±10
静压 上限	±10	±10	±10	±10	±20	±55	±100	±10	±10	±10	±10	±20	±55	±100

量程代码表*

代号	量程	代号	量程	代号	量程	代号	量程	代号	量程
1	0~100Pa	2	0~200Pa	3	0~500Pa	4	0~1kPa	5	0~2kPa
20	0~5kPa	66	0~10kPa	30	±100Pa	6	±200Pa	7	±500Pa
8	±1kPa	9	±2kPa	29	±5kPa	30	±10kPa	DR	定制

例： PF460-30. 5. A. 8.N.L2 （ 变送器 量程： ±10kPa 精度0.5级 输出4-20mA 连接Φ8宝塔嘴 线缆长2米）