



Selection table

PL266-K	分体扩散硅液位变送器系列							
	量程	量程范围0~200 m H2O						
	RX	0~Xm H2O						
		代码	精度等级					
		F2	0.2%F.S					
		F5	0.5%F.S					
		代码	输出信号					
		A	电流型4~20mA 二线制					
		V0	电压型0~5VDC 三线制 (建议 10 米以内线缆长度)					
		V1	电压型0~10VDC 三线制 (建议 10 米以内线缆长度)					
		RS	RS485型标准Modbus-RTU协议 四线制					
		DY	信号定制					
		代码	线缆长度					
		LX	线缆X 米					
		代码	线缆材质					
		PU	聚氨酯					
		DZ	特殊线材					
		代码	显示					
		ED	LED 显示					
		CD	LCD显示					
		N	无显示					
	代码	接液材质						
	04	304不锈钢						
	16	316L不锈钢						
	代码	防爆						
	I	Ex ia II C T6 Ga						
	D	Exd II CT6 Gb						
	无	不防爆						
PL266-K	R5	F2	A	L7	PU	N	04	I

例: PL266.R5.2.A.L7.PU.N.04 (PL266型分体液位变送器 量程: 0-5米H2O 精度0.2级 输出4-20mA 带7米引线 线缆材质聚氨酯 接液材质304不锈钢 无显示 无防爆)